

Φ סוג המערכת	Φ קדח קיר	Φ מ"מ - צינור	Φ צינור
RR 50	50-51	21-22	½" ברזל מגולוון
RR 70	70-72	26/28	¾" ברזל מגולוון
RR 70	70-72	34	1" ברזל מגולוון
RR 100	100-103	42	1¼" ברזל מגולוון
RR 100	100-103	48	1½" ברזל מגולוון
RR 150	150-154	60	2" ברזל מגולוון
RR 200	200-205	90	3" ברזל מגולוון
RR 200	200-205	110-114	4" ברזל מגולוון
RR 300	300-306	168	6" ברזל מגולוון
RR 50	50-51	9	⅜" נחושת
RR 50	50-51	16	⅝" נחושת
RR 50	50-51	22	⅞" נחושת
RR 70	70-72	28/30	1⅛" נחושת
RR 70	70-72	34	1⅜" נחושת
RR 100	100-103	54	2" נחושת

טבלת תכולה מירבית של כבלים ו/או צנרת

טבלת תכולה מירבית של כבלים ו/או צנרת לפי סוג מערכות אטימה RR לקדח עגול.

כל פתח מתוכנן למעבר כבלים וצנרת על פי קוטר וכמות המפורטים בטבלה

עד 182 מ"מ	עד 114 מ"מ	עד 82 מ"מ	עד 54 מ"מ	עד 34 מ"מ	עד 24 מ"מ	עד 16 מ"מ	עד 9 מ"מ	Φ קוטר כבלים / סוג המערכת
-	-	-	-	-	1	1	4	RR 50
-	-	-	-	1	1	4	4	RR 70
-	-	-	1	1	4	9	16	RR 100
-	-	-	1	4	4	16	16	RR 125
-	-	1	1	4	9	16	36	RR 150
-	1	1	4	9	16	36	64	RR 200
1	1	4	9	16	36	81	144	RR 300